

PKV-250-EMOB10-32 - für den Außenbereich - aus gla

Artikelnummer: PKV-250-EMOB10-32

- PKV-250-EMOB10-32
 - für den Außenbereich
 - aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
 - nach DIN EN 60439-5
 - Schutzart: IP44
 - Schutzklasse II (schutzisoliert)
 - Farbe RAL 7035
 - als Leergehäuse BxHxT= 1120x1150mmx320mm
 - inkl. Eingrabssockel H875 mm (lose beigelegt)
 - mit Einfachschließung
 - inkl. Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL
- best. mit
- 1x Lasttrennschalter 3-pol 250A 17kA mit Frontantrieb inkl Griff
 - 1x Kombi-Ableiter Typ 1+2, TT-Netz
 - 1x Sammelschienenensystem 5-pol. Komplett 60mm Mittenabstand 250A
 - 6x NH-Lasttrenner 3-pol. Schaltbar, NH000 125A SS-System, Universalanschluss
 - 10x FI-Schutzschalter 4-pol. Typ A, 40/0,03A
 - 10x Leitungsschutzschalter 3-pol. C32A 10kA

Artikelnummer:	PKV-250-EMOB10-32
EAN:	4251500285930
Zolltarifnummer:	85371098
Preisgruppe:	B
Abmessungen [mm]:	1120x1150x320
Material:	glasfaserverstärktem Polyester (SMC)
Farbton:	RAL 7035
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II
Befestigungsart Gehäuse:	Standmontage auf Sockel, zum eingraben
Schließart:	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
Geschäumte Türdichtung:	nein
Kabeleinführung:	unten
Krantransport möglich:	nein