

## PKV-250-EMOB6-32 - für den Außenbereich - aus glas

Artikelnummer: PKV-250-EMOB6-32

- PKV-250-EMOB6-32
  - für den Außenbereich
  - aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
  - nach DIN EN 60439-5
  - Schutzart: IP44
  - Schutzklasse II (schutzisoliert)
  - Farbe RAL 7035
  - als Leergehäuse BxHxT= 800mmx1150mmx320mm
  - inkl. Eingrabssockel H875 mm (lose beigelegt)
  - mit Einfachschließung
  - inkl. Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL
- best. mit
- 1x Lasttrennschalter 3-pol 250A 17kA mit Frontantrieb inkl Griff
  - 1x Sammelschienenystem 5-pol. Komplett 60mm Mittenabstand 250A
  - 3x NH-Lasttrenner 3-pol. Schaltbar, NH000 125A SS-System, Universalanschluss
  - 6x FI-Schutzschalter 4-pol. Typ A, 40/0,03A
  - 6x Leitungsschutzschalter 3-pol. C32A 10kA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Artikelnummer:</b>           | PKV-250-EMOB6-32                       |
| <b>EAN:</b>                     | 4251500285916                          |
| <b>Zolltarifnummer:</b>         | 85371098                               |
| <b>Preisgruppe:</b>             | B                                      |
| <b>Abmessungen [mm]:</b>        | 800x1150x320                           |
| <b>Material:</b>                | glasfaserverstärktem Polyester (SMC)   |
| <b>Farbton:</b>                 | RAL 7035                               |
| <b>Schutzart:</b>               | IP44                                   |
| <b>Schutzklasse:</b>            | II                                     |
| <b>Befestigungsart Gehäuse:</b> | Standmontage auf Sockel, zum eingraben |
| <b>Schließart:</b>              | Schwenkhebel für Profilhalbzylinder    |
| <b>Geschäumte Türdichtung:</b>  | nein                                   |
| <b>Kabeleinführung:</b>         | unten                                  |
| <b>Krantransport möglich:</b>   | nein                                   |