

**PKVNA120-112-115ES:**  
**- für den Außenbereich**  
**- aus g**

Artikelnummer: PKVNA120-112-115ES

- PKVNA120-112-115ES:
- für den Außenbereich
  - aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
  - nach DIN EN 60439-5
  - Schutzart: IP44
  - Schutzklasse II (schutzisoliert)
  - Farbe RAL 7035
  - als Leergehäuse 1120x1150mmx320mm
  - inkl. Eingrabssockel H875 mm (lose beigelegt)
  - mit Einfachschließung
  - inkl. Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL
- best. mit  
NA-Schutz Ausbau 200A nach VDE-AR-N 4105  
bestehend aus:
- Leistungsschalter 4pol. 200A mit Unterspannungsauslöser 24V und Motorantrieb
  - Rahmenklemmen Zu - und Abgangsseitig
  - Ziehrelais inkl. Vorsicherungen
  - Batterie Pufferung
  - Prüfklemme
- 1x Sammelschienenystem PKV60 CU: 30x10mm; 5pol  
2x NH-Lastschaltleiste 3-pol. Schaltbar, NH2 400A SS-185mm, V-Klemme

<b>Artikelnummer:</b>	PKVNA120-112-115ES
<b>EAN:</b>	4251500279182
<b>Zolltarifnummer:</b>	85371098
<b>Preisgruppe:</b>	B
<b>Abmessungen [mm]:</b>	1120x1150x320
<b>Material:</b>	glasfaserverstärktem Polyester (SMC)
<b>Farbton:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Befestigungsart Gehäuse:</b>	Standmontage auf Sockel, zum eingraben
<b>Schließart:</b>	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
<b>Geschäumte Türdichtung:</b>	nein
<b>Kabeleinführung:</b>	unten
<b>Krantransport möglich:</b>	nein