

PKVNA150-112-115ES: - für den Außenbereich - aus g

Artikelnummer: PKVNA150-112-115ES

- PKVNA150-112-115ES:
- für den Außenbereich
 - aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
 - nach DIN EN 60439-5
 - Schutzart: IP44
 - Schutzklasse II (schutzisoliert)
 - Farbe RAL 7035
 - als Leergehäuse 1120x1150mmx320mm
 - inkl. Eingrabssockel H875 mm (lose beigelegt)
 - mit Einfachschließung
 - inkl. Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL
- best. mit
NA-Schutz Ausbau 250A nach VDE-AR-N 4105
bestehend aus:
- Leistungsschalter 4pol. 250A mit Unterspannungsauslöser 24V und Motorantrieb
 - Rahmenklemmen Zu - und Abgangsseitig
 - Ziehrelais inkl. Vorsicherungen
 - Batterie Pufferung
 - Prüfklemme
- 1x Sammelschienenystem PKV60 CU: 30x10mm; 5pol
2x NH-Lastschaltleiste 3-pol. Schaltbar, NH2 400A SS-185mm, V-Klemme

Artikelnummer:	PKVNA150-112-115ES
EAN:	4251500257128
Zolltarifnummer:	85371098
Preisgruppe:	B
Abmessungen [mm]:	1120x1150x320
Material:	glasfaserverstärktem Polyester (SMC)
Farbton:	RAL 7035
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II
Befestigungsart Gehäuse:	Standmontage auf Sockel, zum eingraben
Schließart:	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
Geschäumte Türdichtung:	nein
Kabeleinführung:	unten
Krantransport möglich:	nein