

PKVNA90-58-115ES:
- für den Außenbereich
- aus gla

Artikelnummer: PKVNA90-58-115ES

- PKVNA90-58-115ES:
- für den Außenbereich
 - aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
 - nach DIN EN 60439-5
 - Schutzart: IP44
 - Schutzklasse II (schutzisoliert)
 - Farbe RAL 7035
 - als Leergehäuse BxHxT=580x1150x320mm
 - inkl. Eingrabssockel H875 mm (lose beigelegt)
 - mit Einfachschließung
 - inkl. Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL
- best. mit
NA-Schutz Ausbau 160A nach VDE-AR-N 4105
bestehend aus:
- Leistungsschütz 4pol. 160A 230V inkl. Hilfsschalter
 - Ziehrelais inkl. Vorsicherungen
 - USV Pufferung
 - Prüfklemme
- 2x NH-Lasttrenner, 3-polig schaltbar, NH1 250A, Aufbaumontage; M10

Artikelnummer:	PKVNA90-58-115ES
EAN:	4251500279175
Zolltarifnummer:	85371098
Preisgruppe:	B
Abmessungen [mm]:	580x1150x320
Material:	glasfaserverstärktem Polyester (SMC)
Farbton:	RAL 7035
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II
Befestigungsart Gehäuse:	Standmontage auf Sockel, zum eingraben
Schließart:	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
Geschäumte Türdichtung:	nein
Kabeleinführung:	unten
Krantransport möglich:	nein