

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Typ:</b>  | AEZ42-230-046                                      |   |
| <b>Baubreite [mm]:</b>   | 1050   |   |
| <b>Bauhöhe [mm]:</b>   | 1100   |   |
| <b>Bautiefe [mm]:</b>  | 230  |   |
|  |  |   |
| <b>Geltende Normen:</b>  | VDE-AR-N 4101:2015                                 |   |
|  | VDE 43870   VDE 0603-5                             |   |
|  |  |   |
| <b>Gehäuse:</b>  | Stahlblech elo-verz. 1,0 mm                        |   |
| <b>Farbe:</b>  | lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)             |   |
| <b>Schutzart:</b>  | IP 54  |   |
| <b>Schutzklasse:</b>   | II = schutzisoliert                                |   |
| <b>Stromstärke:</b>  | bis 250A   |   |
| <b>Verlustleistung*:</b>   | bei $\Delta t_1 = 20 \text{ K} = 180\text{W}$      | bei $\Delta t_2 = 30 \text{ K} = 270\text{W}$ |
| <b>Befestigungsart:</b>  | Wandbefestigung                                    |   |
| <b>Kabeleinführung:</b>  | je Schrankbreite eine unten (SF41) und oben (SF45) |   |
| <b>Befestigungsmöglichkeit für Kranwinkel<br/>Fabrikat Alphatec:</b> | nein   |   |
| <b>Geräteträger:</b>   | Siehe Bestückung unten                             |   |
|  |  |   |
| <b>Tür:</b>  | Stahlblech elo-verz. 1,0 mm                        |   |
| <b>Farbe:</b>  | lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)             |   |
| <b>Schließart:</b>   | Schwenkhebel für Profilhalbzylinder                |   |
|  |  |   |
| <b>Bestückung:</b>   |  |   |
| <b>Zähler:</b>   | 3  |   |
| <b>TSG:</b>  | 1  |   |
| <b>Hutschienen in Verteilerfeld 1 (12TE):</b>                        | 7  |   |
| <b>APZ in Verteilerfeld 1:</b>                                       | 0  |   |
| <b>Hutschienen in Verteilerfeld 2 (12TE):</b>                        | 0  |   |
| <b>Hutschienen in Verteilerfeld 3 (12TE):</b>                        | 0  |   |
| <b>Medienfeld 1 Feld breit:</b>                                      | 0  |   |
| <b>Medienfeld 1 Feld breit inkl. APZ:</b>                            | 1  |   |
| <b>Medienfeld 2 Feld breit:</b>                                      | 0  |   |
| <b>Medienfeld 2 Feld breit inkl. APZ:</b>                            | 0  |   |

<sup>1</sup> = externer APZ erforderlich

<sup>2</sup> = geeignet für TSG-Hutschienenmontage

\* = ermittelt bei: Umg.-Temp. 35 °C / Übertemperatur im Gehäuse bei 75% Gehäusehöhe  $\Delta t_1 = 20\text{K} \pm 55 \text{ °C}$  und  $\Delta t_2 = 30\text{K} \pm 65 \text{ °C}$

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

